

SCHEDA TECNICA

Barriera lineare a riflessione portata 120mt - EN54-12

Ultima modifica: Giugno 22, 2024

Codice: **4442107** - Sigla: **BF120R**



Sistema di rivelazione di fumo composto da barriera a riflessione, in grado di rilevare e determinare la quantità di fumo presente nell'ambiente protetto. Le schede sono corredate di un mirino ottico, posizionato su un lato, che permette di eseguire un allineamento di massima. La barriera è dotata di uno strumento interno (Modulo led / display) con cui si esegue la procedura di calibrazione e il controllo del segnale ricevuto. E' possibile regolare il livello di sensibilità, per ottimizzare la soglia di intervento, in base alla distanza di lavoro. La barriera possiede le uscite di allarme, guasto e allarme per assorbimento, che permettono di collegarla alle centrali antincendio convenzionali. La barriera possiede un'interfaccia seriale per collegare fino a sedici barriere al pannello remoto di controllo (BRC) sul quale vengono ripetute le stesse segnalazioni che si vedono sulla barriera.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Taratura facilitata grazie al modulo a 2 display che visualizza e controlla il segnale ricevuto in tempo reale.
- Corredate di un mirino ottico, posizionato su di un lato, che permette di eseguire un allineamento di massima.
- Possibilità di regolare il livello di sensibilità mediante DIP switch, per ottimizzare la soglia di intervento, in base alla distanza di lavoro.
- La barriera è dotata di uscite di allarme, guasto e allarme per assorbimento, che permettono di collegarla alle centrali antincendio standard.
- Interfaccia seriale per collegare fino a 16 barriere alla tastiera mod. BRC.
- Dimensioni (PxLxH): 96 x 159 x 211 mm.
- Certificazione CPR in accordo alla normativa EN54-12:2015.

SPECIFICHE TECNICHE

CERTIFICAZIONI/OMOLOGAZIONI

EN 54-12