

SCHEDA TECNICA

Ultima modifica: Giugno 19, 2024

**Centrale convenzionale 16 zone 18 uscite di cui 2 a relè,
1 batteria 12V 7 Ah (non inclusa) - EN54-2/4**

Codice: **9103191** - Sigla: **FW16K**



Centrale di rilevazione incendio convenzionale conforme alle norme EN-54 per diverse applicazioni. Disponibile nella versione a 4 , 8 , 16 zone è possibile collegare fino a 32 sensori convenzionali per ogni zona. Facile utilizzo del pannello comandi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Certificata EN- 54 4, 8 o 16 zone con controllo di linea aperta o in cortocircuito
- Fino a 32 sensori convenzionali collegabili per zona
- Uscite open collector di zona programmabili
- Due relè di uscita programmabili per guasto ed allarme
- Uscita sirene 24Vdc 500mA massimi con controllo di linea aperta o in cortocircuito
- Ritardo intervento configurabile
- Uscita alimentazione ausiliaria 24Vdc 500mA massimi

SPECIFICHE TECNICHE

Umidità senza condensa: 95% RH
Dimensioni: 255 x 360 x 93 mm
Uscite relè: 250Vac - 10A
Potenza assorbita: 45 VA
Assorbimento elettrico stand-by: 60 mA
Assorbimento elettrico massimo: 1A
Assorbimento elettrico picco: 1, 3A
Uscita ausiliaria: 24Vdc - 500mA
Uscita sirene: 24Vdc - 500mA
Uscite open collector di zona: 80Vdc - 500mA
Tensione di alimentazione: 100 -240 Vac